

CERTIFICAAT



CERTIFICATIE

nummer : 715-08-h1
uitgegeven : 1 januari 2008
geldig tot : 31 januari 2009
vervangt : 715-05-h1

Stichting BMC
Büchnerweg 3
Postbus 150, 2800 AD Gouda
Telefoon 0182 53 23 00
Fax 0182 57 02 16
E-mail bmc@bmc-cert.nl
Website www.bmc-cert.nl



PRODUCTEN
RvA C004

Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie

DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS

Productgroep: vloermortels
- strooi materiaal voor vloerafwerking

Zie voor gecertificeerde producten de achterzijde van het certificaat

Bedrijf:
Remix Droge Mortel B.V.
Postbus 3
9530 AA Borger

Fabriek:
Ellertsweg 2b
9535 TA Ellertshaar

Verklaring van BMC Certificatie:

Dit attest met productcertificaat is op basis van BRL 1904 afgegeven door BMC Certificatie, conform het Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering van BMC Certificatie.

BMC Certificatie verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde in dit certificaat genoemde droge cementgebonden mortels bij voortdurende aan de in dit productcertificaat vastgelegde specificaties voldoen, mits zij worden begeleid door het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. BMC Certificatie verklaart dat de droge cementgebonden mortels in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van het Bouwstoffenbesluit.


Dit certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+ www.bodemplus.nl en is daarmee een door de minister van VROM erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit.

BMC Certificatie

dr.ir. H.A.W. Cornelissen

De gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij BMC Certificatie te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC (www.bmc-cert.nl).

Dit attest met productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



Bouwstoffenbesluit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
prestatie product in
toepassing
Periodieke controle

Technische specificaties:

De droge cementgebonden vloermortel voldoet aan:
- 5.2 van NEN 2743:1995

Milieuhygiënische specificaties:

De gemiddelde samenstellingswaarden voor organische stoffen voldoen aan artikel 7, lid 1 sub a van het Bouwstoffenbesluit.
De gemiddelde immissie voor anorganische stoffen, bepaald overeenkomstig Accreditatie programma 04 (AP04), van categorie 1, vormgegeven mortel (continu vochtig) voldoet aan artikel 7, lid 1 sub b van het Bouwstoffenbesluit. Aan de toepassing zijn geen beperkingen gesteld (categorie V1A).

Certificatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten en met een afmeting van ten minste 40 x 40 mm op de verpakking van gecertificeerde droge cementgebonden mortels.



Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 5.3.3 van de beoordelingsrichtlijn genoemde en voor deze productgroep van toepassing zijnde gegevens.

Naast het KOMO® certificatiemerk mag het bedrijf op de afleveringsbon tevens het logo van de Betonvereniging voeren, een en ander zoals hiernaast aangegeven.

**Wenken voor de gebruiker:**

- Bij aflevering inspecteren of:
 - het product is vergezeld van een leveringsdocument;
 - de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
 - het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
 - voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
- Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van de Stichting BMC, Postbus 150, 2800 AD Gouda.

De droge mortel dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt.

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN**Stroomateriaal**

Vloerklasse	Korrelgroep
MN	0,125 - 4 mm
MS.25	0,125 - 4 mm
MS.50	0,125 - 4 mm